(11) 4807-1618 - (11) 9.5735.5708
www.celbras.com.br - vendas@celbras.com.br

CELBRAS Produtos Industriais

SCHIOPPA RODAS E RODÍZIOS

RODA ALP

Poliuretano Moldado com Núcleo de Alumínio

ALP - Poliuretano Moldado - Dureza: 90 Shore A. (-40ºC a +80ºC). Produzidas com revestimento de poliuretano moldado e núcleo de alumínio injetado sob pressão. São leves e resistentes à oxidação. Ideais para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suportam altas cargas, protegem o piso, necessitam de menos esforço para movimentação, produzem baixo nível de ruídos durante o deslocamento e proporcionam grande durabilidade. Possuem excelente resistência a abrasão, aos impactos, intempéries e a produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Podem ser utilizadas em tração mecânica a uma velocidade de até 6 km/h, quando montadas com rolamentos de esferas e garfos apropriados.

RODA Referência	(mm)	(mm)	(mm)	Ø do Eixo c/ Manga	Ø do Eixo s/ Manga		KG
R 312 ALPN	75	32	38	5/16"	7/16"	Bucha de Nylon	200
R 312 ALPE					12mm	Rolamento de Esferas	
R 414 ALPN	100	38	47	7/16"	9/16"	Bucha de Nylon	350
R 414 ALPE					15mm	Rolamento de Esferas	
R 414 ALPE - 1/2"				1/2"			
R 514 ALPN	125			7/16"	9/16"	Bucha de Nylon	400
R 514 ALPE					15mm	Rolamento de Esferas	
R 514 ALPE - 1/2"				1/2"			
R 614 ALPN	150			7/16"	9/16"	Bucha de Nylon	450
R 614 ALPE					15mm	Rolamento de Esferas	
R 614 ALPE - 1/2"				1/2"			
R 52 ALPE	125	50	62	1/2"	17mm	Rolamento de Esferas	500
R 62 ALPE	150						650
R 82 ALPE	200				20mm		850

RODA ALP SOFT

Poliuretano Soft Moldado com Núcleo de Alumínio

ALP SOFT - Poliuretano Soft Moldado. Dureza: 75 Shore A. (-40ºC a +80ºC). Produzidas com revestimento de poliuretano soft moldado de alta resiliência e núcleo de alumínio injetado sob pressão. São leves, resistentes à oxidação. Ideais para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suportam altas cargas, protegem o piso, necessitam de pouco esforço para partida e movimentação, produzem baixo nível de ruídos durante o deslocamento, proporcionam grande durabilidade e alta absorção de vibrações. Possuem excelente resistência a abrasão, aos impactos, intempéries e a produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Podem ser utilizadas em tração mecânica a uma velocidade de até 6 km/h, quando montadas com rolamentos de esferas e garfos apropriados.

RODA Referência	(mm)	(mm)	(mm)	Ø do Eixo c/ Manga	Ø do Eixo s/ Manga		KG
R 312 ALPN SOFT	75	32	38	5/16"	7/16"	Bucha de Nylon	125
R 312 ALPE SOFT					12mm	Rolamento de Esferas	
R 414 ALPN SOFT	100	38	47	7/16"	9/16"	Bucha de Nylon	200
R 414 ALPE SOFT					15mm	Rolamento de Esferas	
R 414 ALPE SOFT - 1/2"				1/2"			
R 514 ALPN SOFT	125			7/16"	9/16"	Bucha de Nylon	225
R 514 ALPE SOFT					15mm	Rolamento de Esferas	
R 514 ALPE SOFT - 1/2"				1/2"			
R 614 ALPN SOFT	150			7/16"	9/16"	Bucha de Nylon	250
R 614 ALPE SOFT					15mm	Rolamento de Esferas	
R 614 ALPE SOFT - 1/2"				1/2"			
R 52 ALPE SOFT	125	50	62	1/2"	17mm	Rolamento de Esferas	300
R 62 ALPE SOFT	150						350
R 82 ALPE SOFT	200				20mm		400

Os dados deste informativo podem ser alterados sem aviso prévio e as imagens são meramente ilustrativas. Comercializamos produtos para a linha industrial que não devem ser utilizados nas linhas automotivas e/ou construção civil.