


PA12

NYLON POLIAMIDA

Utilizada em linhas de lubrificação, ar, combustível, refrigeração e ar condicionado, hidráulicas de baixa pressão, indústrias alimentícia, de bebidas, farmacêuticas, dentre outras...



Cores disponíveis:



Ø EXTERNO (mm)	Ø INTERNO (mm)	ESPESSURA PAREDE (mm)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)
3,10	1,50	0,80	- 20 a 80
4,00	2,00	1,00	- 20 a 80
4,00	2,50	0,75	- 20 a 80
4,76	3,10	0,83	- 20 a 80
6,00	4,00	1,00	- 20 a 80
6,35	4,35	1,00	- 20 a 80
8,00	5,00	1,50	- 20 a 80
8,00	6,00	1,00	- 20 a 80
8,00	6,35	0,83	- 20 a 80
9,53	6,35	1,59	- 20 a 80
10,00	7,00	1,50	- 20 a 80
10,00	8,00	1,00	- 20 a 80
11,00	8,00	1,50	- 20 a 80
12,00	9,00	1,50	- 20 a 80
12,70	9,53	1,59	- 20 a 80
13,00	10,00	1,50	- 20 a 80
14,00	10,00	2,00	- 20 a 80
15,00	12,00	1,50	- 20 a 80
16,00	12,00	2,00	- 20 a 80
18,00	14,00	2,00	- 20 a 80