CELBRAS
Produtos Industriais
(11) 4807-1618 - (11) 9.5735.5708
www.celbras.com.br - vendas@celbras.com.br

ICPF
conduíte flexível

Indicada para passagem de fios e cabos elétricos.
Possui parede interna lisa o que facilita a passagem dos cabos.
Agrega boa resistência e excelente flexibilidade.

Composição:
PVC flexível na com preta reforçada com espiral de PVC rígido na cor cinza.

BITOLA	RAIO DE CURVATURA (mm)	VÁCUO (inhg)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	Ø EXTERNO (mm) VARIAÇÃO ± 1,2
1/2"	11	20	5 à 55	16
5/8"	15	20	5 à 55	20
3/4"	15	20	5 à 55	23
1"	20	20	5 à 55	28
1.1/4"	36	20	5 à 55	38
1.1/2"	45	20	5 à 55	44
2"	60	20	5 à 55	58
2.1/2"	70	15	5 à 55	71
3"	80	10	5 à 55	85
4"	130	10	5 à 55	111

Os dados deste informativo podem ser alterados sem aviso prévio e as imagens são meramente ilustrativas. Comercializamos produtos para a linha industrial que não devem ser utilizados nas linhas automitivas e/ou construção civil.