

# ANDAIME

## GCAEL 62 PRFP



Garfo giratório em aço SAE 1008/10 com acabamento zincado, o giro é feito através de duas pistas de esferas com sistema de lubrificação por graxeira e freio pedal que atua bloqueando a roda e o giro do cabeçote; Roda com revestimento de poliuretano cor laranja dureza 90 (+-5) SHORE A, com núcleo de ferro fundido e rolamento de roletes.

ALTURA - 186 mm

RAIO DE GIRO - 132mm

ESPIGÃO - DIÂMETRO DE 1.1/4" X 100 mm de altura

DIÂMETRO DA RODA - 153 mm

LARGURA DA RODA - 50 mm

CAPACIDADE DE CARGA - 380 Kg

TEMPERATURA DE TRABALHO - -40 °C à 80 °C

## GCAEL 62 BRFP



Garfo giratório com aço SAE 1008/10 com acabamento zincado, o giro é feito através de duas pistas de esferas com sistema de lubrificação por graxeira e freio pedal que atua bloqueando a roda e o giro do cabeçote; Roda com revestimento de borracha cor preta dureza 80 (±5) SHORE A, com núcleo de ferro fundido e rolamento de roletes.

ALTURA - 186 mm

RAIO DE GIRO - 132mm

DIMENSÕES DO ESPIGÃO - DIÂMETRO DE 1.1/4" X 100 mm de altura

DIÂMETRO DA RODA - 153 mm

LARGURA DA RODA - 50 mm

CAPACIDADE DE CARGA - 250Kg

TEMPERATURA DE TRABALHO - -20 °C A 70 °C