

MPX - Meio Pesado Axial

P - POLIURETANO MOLDADO

Capacidade até 1400kg

Garfo reforçado, fabricado em aço carbono com peças estampadas e usinadas, cabeçote com dois rolamentos axiais de esferas. Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.



RODA P - Poliuretano Moldado. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em ferro fundido cinzento. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, necessita de menor esforço para movimentação, produz baixo nível de ruídos no deslocamento e tem excelente durabilidade. Possui excelente resistência à abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Fornecida com graxeira para lubrificação quando montada com rolamento de roletes ou sob solicitação. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 20km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	Ø	f	Ø		KG	Ø	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio FPR (mm)
Referência			(mm)	(mm)	(pol)			(mm)			
GMPX 63 PR	FMPX 63 PR	R 63 PR	150	70	3/4"	Rolamento de Roletes	1000	218	115	184	167
GMPX 63 PE	FMPX 63 PE	R 63 PE				Rolamento de Esferas					
GMPX 83 PR	FMPX 83 PR	R 83 PR	200			Rolamento de Roletes	1200	260	150	212	191
GMPX 83 PE	FMPX 83 PE	R 83 PE				Rolamento de Esferas					
GMPX 103 PR	FMPX 103 PR	R 103 PR	250			Rolamento de Roletes	1300	320	195	251	229
GMPX 103 PE	FMPX 103 PE	R 103 PE				Rolamento de Esferas					
GMPX 123 PR	FMPX 123 PR	R 123 PR	300			Rolamento de Roletes	1400	376	238	270	263
GMPX 123 PE	FMPX 123 PE	R 123 PE				Rolamento de Esferas					

Acessórios/Opcões de Freio



FL - Freio Lateral



FPR - Freio Pedal



FP - Freio Pedal




BG - Bloqueio de Giro




GC - Guarda Corpo

Cabeçote



Placa



Placa MPX